

Parasound Z custom Zamp spesifikasjoner

- Utgangseffekt RMS
- (kontinuerlig) Hz – 20 kHz, Begge kanaler i drift 45 watt x 2, 8 Ω
- 60 watt x 2, 4 Ω
- Utgangseffekt RMS
- (kontinuerlig) 20 Hz – 20 kHz, Brokoblet Mono 90 watt, 8 Ω
- Strømkapasitet
- 12A spiss pr.kanal
- Frekvensrespons
- 20 Hz – 100 kHz, +0/-3 dB
- Dynamisk reserve
- 1.5 dB
- Total harmonisk forvrengning
- 0.07% ved full effekt
- 0.02% ved normalt lyttenivå
- Utgangseffekt RMS
- (kontinuerlig) Hz – 20 kHz, Begge kanaler i drift 45 watt x 2, 8 Ω
- 60 watt x 2, 4 Ω
- Utgangseffekt RMS
- (kontinuerlig) 20 Hz – 20 kHz, Brokoblet Mono 90 watt, 8 Ω
- Strømkapasitet
- 12A spiss pr.kanal
- Frekvensrespons
- 20 Hz – 100 kHz, +0/-3 dB
- Dynamisk reserve
- 1.5 dB
- Total harmonisk forvrengning
- 0.07% ved full effekt
- 0.02% ved normalt lyttenivå