

# Parasound NewClassic 275 v.2 spesifikasjoner

- Utgangseffekt RMS (kontinuerlig)
- Hz – 20 kHz, Begge kanaler i drift
- 90 watts x 2, 8  $\Omega$
- 150 watts x 2, 4  $\Omega$
- Utgangseffekt RMS (kontinuerlig)
- 20 Hz – 20 kHz, Brokoblet Mono
- 200 watts, 8  $\Omega$
- 200 watts, 4  $\Omega$
- Strømkapasitet
- 20A spiss pr.kanal
- Frekvensrespons
- 20 Hz – 50 kHz, +0/-3 dB, 1 watt
- Dynamisk reserve
- 1.3 dB
- Total harmonisk forvrengning
- 0.035% ved full effekt
- 0.025% ved normalt lyttenivå
- IM forvrengning
- 0.05 %
- Signal/Støy-forhold
- 110 dB at rated output, IHF A-weighted
- 103 dB at rated output, unweighted
- 93 dB at 2.828 V output, IHF A-weighted
- 84 dB at 2.828 V output, unweighted
- Inngangsimpedans
- 33 k  $\Omega$
- Inngangsfølsomhet
- 800 mV for full effekt
- Overhøring mellom kanalene
- 80 dB, 1 kHz
- 72 dB, 10 kHz
- 65 dB, 20 kHz
- Dempingsfaktor

- Mer enn 150 ved 20 Hz
- Auto Turn On – DC
- 9 – 12V, 15 mA
- Auto Turn On – Audio
- 1.2 mV – 12 V, Justerbar
- 15 minutter turn off forsinkelse
- Strøm
- 220 -240 V, 50 – 60 Hz
- 3 watt standby; 350 watt ved full belastning
- Størrelse
- 43,8 x 40,6 x 6,3 cm (BxDxH)
- 1U rackhøyde
- Vekt
- 9.6 kg
- Rackmontering
- RMK11 (kjøpes separat)