

Parasound NewClassic 2250 v.2 spesifikasjoner

- Utgangseffekt RMS (kontinuerlig)
- 20Hz – 20 kHz, Begge kanaler i drift
- 275 watts x 2, 8 Ω
- 400 watts x 2, 4 Ω
- Utgangseffekt RMS (kontinuerlig)
- 20 Hz – 20 kHz, Brokoblet Mono
- 750 watts, 8 Ω
- 750 watts, 4 Ω
- Strømkapasitet
- 45A spiss pr.kanal
- Frekvensrespons
- 20 Hz – 50 kHz, +0/-3 dB, 1 watt
- Dynamisk reserve
- 1.6 dB
- Total harmonisk forvrengning
- 0.02% ved full effekt
- 0.015% ved normalt lyttenivå
- IM forvrengning
- 0.05 %
- Signal/Støy-forhold
- 114 dB at rated output, IHF A-weighted
- 106 dB at rated output, unweighted
- 93 dB at 2.828 V output, IHF A-weighted
- 84 dB at 2.828 V output, unweighted
- Inngangsimpedans
- 33 k Ω
- Inngangsfølsomhet
- 1 V for 28.28 V ut, THX standard
- Overhøring mellom kanalene
- 85 dB, 1 kHz
- 73 dB, 10 kHz
- 67 dB, 20 kHz
- Dempingsfaktor

- Mer enn 150 ved 20 Hz
- Auto Turn On – DC
- 9 – 12V, 15 mA
- Auto Turn On – Audio
- 1.2 mV – 12 V, Justerbar
- 15 minutter turn off forsinkelse
- Strøm
- 220 -240 V, 50 – 60 Hz
- 3 watt standby; 1000 watt ved full belastning
- Størrelse
- 43,8 x 47 x 15,2 cm (BxDxH)
- 3U rackhøyde
- Vekt
- 20.9 kg
- Rackmontering
- RMK33 (kjøpes separat)